

71 41 200

KNIPEX CoBolt® Компактный болторез, изогнут под углом



- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
 - Форма:выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки, например, подвесных конструкции
 - Форма:Головка под углом 20° с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать

60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности

Оригинальный передаточный механизм обеспечивает максимальный эффект действия рычага при очень низком трении. Усилие резания более чем в 20 раз превышает приложенную мышечную силу.

Номер артикула	71 41 200
EAN	4003773066897
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Ручки	с пластиковыми чехлами
Форма	4
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm	5,2
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	4,0
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	3,6
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	6,0
Длина mm	200
Вес нетто g	335

Возможны технические изменения и ошибки

